



Typ:	<b>TKA1-80-189/400/440</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>		
Jmenovité napětí:	400V	<b>305</b>	<b>190</b>	<b>255</b>	<b>175</b>	<b>120</b>	<b>11x19</b>	<b>12,5</b>	<b>M8</b>		
Výkon kondenzátoru:	80kvar	Rozměry [mm]									
Koeficient zatlumení p:	7%	<b>Pozn.:</b>									
Rezonanční frekvence:	189Hz	<b>ZMĚNY:</b>	Z-6/2014					10.12.14	Michalovičová	<b>a</b>	<b>INDEX</b>
Jmenovitá frekvence:	50Hz										
Jmenovitá indukčnost (±5):	0,54mH										
Jmenovitý proud:	103A										
Napětí kondenzátoru:	440V										
Linearita:	≥ 1,6 ln	<b>Kreslil:</b>	V. Dušek				<b>Datum:</b>	17.1.2014			
Ztráty:	180W	<b>Schválil:</b>	Ing.Prokopec M.				<b>Datum:</b>				
Hmotnost:	33kg	<b>Výkres č.:</b>	<b>R-11-014-100 a</b>								
Materiál vinutí:	Al										



ZEZ SILKO s.r.o.  
Pod Černým lesem 683  
564 01 Žamberk  
Česká republika

tel.:  
fax.:  
email:  
http://

+420 465 673 111  
+420 465 612 319  
zez@zez-silko.cz  
www.zez-silko.cz