


| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------------------|---------------------|----------|----------|----------|------------------|-----------|----------|--|--|--------------|
| Typ: | TKA1-37,5-189/400/440 | A | B | C | D | E | F | G | H | | | |
| Jmenovité napětí: | 400V | 255 | 160 | 195 | 150 | 93 | 9x17 | 10,5 | M8 | | | |
| Výkon kondenzátoru: | 37,5kvar | Rozměry [mm] | | | | | | | | | | |
| Koeficient zatlumení p: | 7% | Pozn.: | | | | | | | | | | |
| Rezonanční frekvence: | 189Hz | ZMĚNY: | | | | | | | | | | INDEX |
| Jmenovitá frekvence: | 50Hz | | | | | | | | | | | |
| Indukčnost: | 1,15mH | | | | | | | | | | | |
| Jmenovitý proud | 48,1A | | | | | | | | | | | |
| Napětí kondenzátoru: | 440V | | | | | | | | | | | |
| Linearita: | $\geq 1,6 \ln$ | Kreslil: | Michalovičová | | | | Datum: | 19.8.2014 | | | | |
| Ztráty: | 130W | Schválil: | Ing.Prokopec M. | | | | Datum: | | | | | |
| Hmotnost: | 18kg | Výkres č.: | R-11-022-100 | | | | | | | | | |
| Materiál vinutí: | Al | | | | | | | | | | | |
|  | | ZEZ SILKO s.r.o. | | | tel.: | | +420 465 673 111 | | | | | |
| | | Pod Černým lesem 683 | | | fax.: | | +420 465 612 319 | | | | | |
| | | 564 01 Žamberk | | | email: | | zez@zez-silko.cz | | | | | |
| | | Česká republika | | | http:// | | www.zez-silko.cz | | | | | |