



Typ:	<b>TKA1-108-189/400/480</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>		
Jmenovité napětí:	400V	305	190	255	175	120	11x19	12,5	M8		
Výkon kondenzátoru:	108kvar	Rozměry [mm]									
Koeficient zatlumení p:	7%	<b>Pozn.:</b>									
Rezonanční frekvence:	189Hz	<b>ZMĚNY:</b>									
Jmenovitá frekvence:	50Hz										
Indukčnost:	0,48mH										
Jmenovitý proud	116,4A										
Napětí kondenzátoru:	480V										
Linearita:	≥ 1,6 ln	<b>Kreslil:</b>	Michalovičová				<b>Datum:</b>	30.10.2014			
Ztráty:	230W	<b>Schválil:</b>	Ing.Prokopec M.				<b>Datum:</b>				
Hmotnost:	33kg	<b>Výkres č.:</b>	<b>R-11-032-100</b>								
Materiál vinutí:	Al										<b>INDEX</b>



ZEZ SILKO s.r.o.  
Pod Černým lesem 683  
564 01 Žamberk  
Česká republika

tel.:  
fax.:  
email:  
http://

+420 465 673 111  
+420 465 612 319  
zez@zez-silko.cz  
www.zez-silko.cz