



Typ:	<b>TKA1-60-134/400/480</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>			
Jmenovité napětí:	400V	335	190	255	175	120	9x17	12,5	M8			
Výkon kondenzátoru:	60kvar	Rozměry [mm]										
Koeficient zatlumení p:	14%	<b>Pozn.:</b>										
Rezonanční frekvence:	134Hz	<b>ZMĚNY:</b>										<b>INDEX</b>
Jmenovitá frekvence:	50Hz											
Jmenovitá indukčnost (±5%):	1,71mH											
Jmenovitý proud:	69,9A											
Napětí kondenzátoru:	480V											
Linearita:	≥ 1,38 ln	<b>Kreslil:</b>	Michalovičová				<b>Datum:</b>	10.3.2015				
Ztráty:	235W	<b>Schválil:</b>	Ing.Prokopec M.				<b>Datum:</b>					
Hmotnost:	37kg	<b>Výkres č.:</b>	<b>R-12-015-100</b>									
Materiál vinutí:	Al											



ZEZ SILKO s.r.o.  
Pod Černým lesem 683  
564 01 Žamberk  
Česká republika

tel.:  
fax.:  
email:  
http://

+420 465 673 111  
+420 465 612 319  
zez@zez-silko.cz  
www.zez-silko.cz