



<b>Typ:</b>	<b>TKC1-12,5-189/400/440</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>H</b>			
<b>Jmenovité napětí:</b>	400V	180	110	180	100	83	7x14	M6			
<b>Výkon kondenzátoru:</b>	12,5kvar	<b>Rozměry [mm]</b>									
<b>Koeficient zatlumení p:</b>	7%	<b>Pozn.:</b>									
<b>Rezonanční frekvence:</b>	189Hz	<b>ZMĚNY:</b>	Z-6/2014					12.5.14	Michalovičová	<b>a</b>	<b>INDEX</b>
<b>Jmenovitá frekvence:</b>	50Hz										
<b>Indukčnost:</b>	3,46mH										
<b>Jmenovitý proud</b>	16A										
<b>Napětí kondenzátoru:</b>	440V										
<b>Linearita:</b>	≥ 1,6 ln	<b>Kreslil:</b>	V. Dušek				<b>Datum:</b>	28.8.2013			
<b>Ztráty:</b>	57W	<b>Schválil:</b>	Ing.Prokopec M.				<b>Datum:</b>				
<b>Hmotnost:</b>	8,6kg	<b>Výkres č.:</b>	<b>R-21-012-100a</b>								
<b>Materiál vinutí:</b>	Cu										



ZEZ SILKO s.r.o.  
Pod Černým lesem 683  
564 01 Žamberk  
Česká republika

tel.:  
fax.:  
email:  
http://

+420 465 673 111  
+420 465 612 319  
zez@zez-silko.cz  
www.zez-silko.cz